Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

PSU-2T, Minischüttler für Immunologie

Basic Plus
Product Class

BESCHREIBUNG

Der Minischüttler **PSU-2T** bietet verlässlichen laufenden Betrieb und sanfte Plattformbewegung bei niedriger Geschwindigkeit. Non-Stopp-Modus bis zu 7 Tage und über 2 Jahre störungsfreier Betrieb sind dank des Direktantriebsmechanismus und des bürstenlosen Motors garantiert. Die Anzeige wechselt zwischen Zeit- und Geschwindigkeitsangaben.

Der **PSU-2T** bietet einstellbares Mischen von Reagenzien in Mikroplatten. Der Schüttler ist ein kompaktes und benutzerfreundliches Tischgerät mit wenig Platzbedarf. Das Instrument wurde für Immunoassays entwickelt. Der Schüttler ist ideal für den Gebrauch im Personenlabor.

Der Schüttler kann in Kalträumen oder Inkubatoren bei einer Raumtemperatur von +4°C bis +40°C betrieben werden. Die externe Stromversorgung mit Niedrigspannung (12 V) bietet Sicherheit in feuchten Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Drehzahleinstellbereich	150–1200 rpm
Digitale Zeiteinstellung	1 Min - 24 h / ohne Unterbrechung
Direktantriebsmechanismus	+
Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung	168 h
Digitale Einstellung und Steuerung von Geschwindigkeit und Zeit	+
Orbitdurchmesser	2 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	220x205x90 mm
Gewicht	2 kg
Eingangsstrom/Stromverbrauch	12 V, 280 mA / 3.4 W
Externes Netzgerät	Eingang AC 100-240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V

KAT.-NUMMER

Including IPP-2 platform	Mit IPP-2-Plattform
BS-010155-AAG	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-010155-AAK	230VAC 50/60Hz UK-Stecker, 230VAC 50/60Hz AU-Stecker, 100VAC 50/60Hz US-Stecker, 120VAC 60Hz US-Stecker
BS-010155-AK	IQ OQ Dokument
BS-010155-BK	PQ Dokument

ZUBEHÖR

IPP-4
BS-010102-AK
plattform

Platform IPP-4