

Bio RS-24, Minirotator

BESCHREIBUNG

Der Minirotator **Bio RS-24** bietet eine vertikale Rotation der Plattform. Der Rotator ist ein ideales Instrument zur Vorbeugung von Blutkoagulation in Röhrchen und zur Durchführung von Prozessen mikrobiologischer Komponentenextraktion.

Das Gerät ist einfach zu bedienen und stellt eine kostengünstige Lösung dar.

Der Rotator kann in Kalträumen oder Inkubatoren bei einer Raumtemperatur von +4°C bis +40°C betrieben werden.

Die Plattformen der **PRS-Serie** sind mit universellen Gummiklammern zur Befestigung von Röhrchen unterschiedlicher Größe versehen;

Die Plattformen der **PRSC-Serie** haben Metallklammern, um schwerere Lösungen festhalten zu können (z.B. Erde, Sand)



TECHNISCHE DATEN

Drehzahlstellbereich	5-30 RPM
Digitale Zeiteinstellung	1 Min - 24 h / ohne Unterbrechung
Vertikale Rotationsbewegung	Überkopf, 360°
Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung	8 h
Gesamtabmessungen (B x T x H)	325×190×155 mm
Gewicht	1.4 kg
Eingangsstrom/Stromverbrauch	12 V, 110 mA/1.3 W
Externes Netzgerät	Eingang AC 100-240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V

KAT.-NUMMER

Including PRS-22 platform	Mit PRS-22 Plattform
BS-010133-AAG	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-010133-AAK	230VAC 50/60Hz UK-Stecker, 230VAC 50/60Hz AU-Stecker, 100VAC 50/60Hz US-Stecker, 120VAC 60Hz US-Stecker
BS-010133-BK	IQ OQ Dokument
BS-010133-CK	PQ Dokument

ZUBEHÖR



PRS-22
BS-010117-FK
plattform

Kann 22 Röhrchen mit 10-16mm Durchmesser (1,5ml- bis 15ml-Röhrchen) aufnehmen



PRSC-18
BS-010117-EK
plattform

Kann 18 Röhrchen mit 16mm Durchmesser (15ml) aufnehmen



PRS-4/12
BS-010117-AK
plattform

Kann 4 Röhrchen mit 20-30mm Durchmesser (50ml-Röhrchen) und 12 Röhrchen mit 10-16 mm Durchmesser (1,5ml bis 15ml-Röhrchen) aufnehmen