

V-1 plus, Einzel-Vortex für Röhrchen

BESCHREIBUNG

Der Vortex **V-1 plus** ist ein ideales Instrument zur sanften Mischung bis kräftigen Resuspension von Zellen und mikrobiologischen und chemischen flüssigen Komponenten in Röhrchen, die Exzentermechanismen verwenden.

Der Vortex hat zwei Modi:

1. Laufender Betrieb;
2. Impulsbetrieb (wird durch Drücken der Abdeckung mit dem Boden des Röhrchens aktiviert).

TECHNISCHE DATEN

Ekzentrisches Mischprinzip	+
Drehzahlstellbereich	500-3000 RPM
Beschleunigungszeit	<1 s
Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung	24 h
Mischmodul für Röhrchen	von 0.2 bis 50 ml
Max. Mischvolumen	30 ml
Orbitdurchmesser	4 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	90x150x80 mm
Gewicht	0.8 kg
Eingangsstrom/Stromverbrauch	12 V, 320 mA / 3.8 W
Externes Netzgerät	Eingang AC 100-240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V



KAT.-NUMMER

BS-010203-AAG	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-010203-AAK	230VAC 50/60Hz UK-Stecker, 230VAC 50/60Hz AU-Stecker, 100VAC 50/60Hz US-Stecker, 120VAC 60Hz US-Stecker
BS-010203-BK	IQ OQ Dokument
BS-010203-CK	PQ Dokument