Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

UVR-M, UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

Basic Plus
Product Class

BESCHREIBUNG

Der **UVR-M** wird in Forschungslabors, Warteräumen von ambulanten Praxen, Chirurgie- und Tierarztpraxen zur UV-Luftinaktivierung angewendet.

Das Gerät bietet umfassenden Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Rezirkulatorbefestigung:

- Bequeme Befestigung an Wänden (Standard)
- Befestigung auf beweglichem Stativ (optional)

TECHNISCHE DATEN

UV-Strahlenquelle:	1 Lampe - 25W, TUV25WG13 UV-C
UV-Strahlungspegel	18 mW / cm2 / sec
Luftflussproduktivität	14 m3/h
Umfassender Schutz des Benutzers vor UV-Licht	+
UV-Lampe Betriebsanzeige	+
Gesamtabmessungen (B x T x H)	110 x 135 x 660 mm
Gewicht	3.4 kg
Stromverbrauch (230 /120 V)	125 VA (540 mA) / 160 VA (1.3 A)
Betriebsnennspannung	230 V, 50/60 Hz oder 120 V, 50/60 Hz
---	---
UVR-S Abmessungen	600 x 600 x ~1100 mm

KAT.-NUMMER

BS-040105-AAA	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-040105-AAB	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-040105-AA3	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
BS-040105-AAC	120VAC 60Hz US-Stecker
BS-040105-BK	IQ OQ Dokument
BS-040105-CK	PQ Dokument

ZUBEHÖR

UVR-S
BS-040105-AK
Stativ