

UVR-Mi, UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

BESCHREIBUNG

Der **UVR-Mi** wird in Forschungslabors, Warteräumen von ambulanten Praxen, Chirurgie- und Tierarztpraxen zur UV-Luftinaktivierung angewendet.

Das Gerät bietet umfassenden Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Vorteile des **UVR-Mi**:

- Der **UVR-Mi** ist das leistungsstärkste Modell zur UV-Luftstromreinigung mit zwei UV-Lampen
- Umfassender Schutz des Benutzers vor UV-Strahlung;
- Zwei Betriebsmodi - Kurzzeitbetrieb (mit Timer-Steuerung) und kontinuierlicher Betrieb;
- Anzeige der UV-Lampenbetriebsstunden.

Rezirkulatorbefestigung:

- Bequeme Befestigung an Wänden (Standard)
- Befestigung auf beweglichem Stativ (optional)

TECHNISCHE DATEN

UV-Strahlenquelle:	1 Lampen - 25W, TUV25WG13 UV-C
UV-Strahlungspegel	36 mW / cm ² / s
Luftflussproduktivität	14 m ³ /h
Umfassender Schutz des Benutzers vor UV-Licht	+
UV-Lampe Betriebsanzeige	+
Anzeige	LCD
UV-Lampe, Lebensdauerzähler	+
Timer	1 Min - 24 h / ohne Unterbrechung
Automatisches EIN-/AUSschalten	+
Lampenfehlererkennung	+
Gesamtabmessungen (B x T x H)	110 x 135 x 660 mm
Gewicht	3.4 kg
Stromverbrauch (230 / 120 V)	110 W (0.5 A)
Betriebsnennspannung	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S Abmessungen	600 x 600 x ~1100 mm

ZUBEHÖR



UVR-S
BS-040105-AK
Stativ



KAT.-NUMMER

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
please, inquire	100VAC 50/60Hz US-Stecker
BS-040110-AK	IQ OQ Dokument
BS-040110-BK	PQ Dokument