



# UVR-Mi, Recirculador-purificador de aire mediante UV



## DESCRIPCIÓN

UVR-Mi es aplicable para la inactivación de aire mediante UV en salas de laboratorios de investigación, salas de espera en departamentos de pacientes externos, quirófanos y estaciones veterinarias.

El dispositivo proporciona una protección completa contra la radiación ultravioleta directa.

Ventajas de UVR-Mi:

- UVR-Mi es el modelo más potente de purificador de flujo de aire mediante UV con dos lámpara UV
- Protección completa del usuario contra la radiación UV directa;
- Dos modos de funcionamiento: periodo corto (en el control del temporizador) y funcionamiento continuo;
- Indicación de las horas de funcionamiento de las lámparas UV.

Acoplamiento de los recirculadores:

- Acoplamiento conveniente en paredes (estándar)
- Colocación en un trípode móvil (opcional)

## ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Fuente de radiación UV:                                  | 2 lámparas bactericidas de 25 W, TUV25WG13 UV-C |
| Nivel de radiación UV                                    | 36 mW / cm <sup>2</sup> / s                     |
| Productividad del flujo de aire                          | 14 m <sup>3</sup> /h                            |
| Protección completa del usuario contra la luz UV directa | +   |
| Pantalla   | LCD   |
| Indicador de funcionamiento de la lámpara UV             | +   |
| UV contador de duración de la lámpara                    | +   |
| Temporizador   | 1 min–24 horas / sin parada                     |
| Encendido/apagado automático                             | +   |
| Detección de fallos de las lámparas                      | +   |
| Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)                | 110 x 135 x 660 mm                              |
| Peso   | 3.4 kg  |
| Consumo eléctrico (230 V / 120 V)                        | 110 W (0.5 A)                                   |
| Tensión nominal  | 230 V, 50 Hz                                    |
| ---  | ---   |
| UVR-S dimensiones  | 600 x 600 x ~1100 mm                            |

## NÚMERO DE CATEGORÍA

|                 |   |
|-----------------|---|
| BS-040110-AAA   | Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz    |
| BS-040110-AAB   | Enchufe de RU de 230 V CA 50/60 Hz      |
| BS-040110-AA3   | Enchufe de AU de 230 V CA 50/60 Hz      |
| please, inquire | Enchufe de EE. UU. de 100 V CA 50/60 Hz |
| BS-040110-AK    | IQ OQ documento                         |
| BS-040110-BK    | PQ documento                            |

## ■ ACCESORIOS



UVR-S  
BS-040105-AK  
trípode