

Labagua Trace, sistema de agua ultrapura

DESCRIPCIÓN

Labagua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.

ESPECIFICACIONES

Resistencia de agua ultrapura (calidad 1)	18.2 MΩ x cm
Conductividad de agua ultrapura (calidad 1)	0.055 µS/cm
Resistencia de agua pura (calidad 2)	> 10 MΩ x cm
Conductividad de agua pura (calidad 2)	< 0.1 µS/cm
TOC	< 30 ppb
Bacterias	< 1 CFU/mL
Endotoxinas	< 0.15 EU/mL
Partículas > 0,22 µm	< 1/mL
Vida útil del módulo de desionización (módulo estándar)	1 m3
Depósito de almacenamiento	30 L
Presión del agua de alimentación	0.8 – 4 bar
Conductividad del agua de alimentación	< 1300 µS/cm
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	320×560×620 mm
Peso	24 kg
Consumo eléctrico	130 W
Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz




NÚMERO DE CATEGORÍA


BS-070105-A02	Enchufe europeo de 230 V CA 50 Hz
BS-070105-A06	Enchufe de RU de 230 V CA 50/60 Hz
BS-070105-A03	Enchufe de AU de 230 V CA 50/60 Hz
BS-070102-NK	IQ OQ documento



Juego de prefiltro externo
(polifosfato / carbón / 1 µm) con
manómetro
BS-070104-LK




Juego de prefiltro externo (carbón
/ 1 µm) con manómetro
BS-070104-KK




Conjunto de prefiltro interno
BS-070104-AK



Membrana RO (30 L/h)
BS-070102-MK



Módulo de pulido
BS-070104-BK



Módulo de desionización
BS-070104-IK




Microfiltro - 0.22µm no estéril
BS-070104-EK




Microfiltro - 0.22µm estéril
BS-070104-FK



Ultrafiltro
BS-070104-GK



Bombilla UV 254 nm
BS-070104-CK



Bombilla UV 185 nm
BS-070104-DK