

# FVL-2400N Combi-Spin, Mini-centrifugeuse/vortex

## DESCRIPTION

La mini-centrifugeuse/vortex Combi-Spin **FVL-2400N** est conçue pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires de biotechnologies industrielles.

Le Combi-Spin permet de mélanger et séparer simultanément des échantillons grâce à sa centrifugeuse et les modules de mélange situés sur le module de rotation commun.

Le **FVL-2400N** est équipé d'un mécanisme de protection qui arrête le mouvement du rotor lorsque le couvercle est ouvert.



## CARACTÉRISTIQUES

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Vitesse de rotation (fixe) (50 Hz)          | 2800 tpm                         |
| Max. RCF (50 Hz)                            | 500 x g                          |
| Vitesse de rotation (fixe) (60 Hz)          | 3500 tpm                         |
| Max. RCF (60 Hz)                            | 700 x g                          |
| Modes d'opération continue et par impulsion | +                                |
| Sécurité                                    | Arrêt à l'ouverture du couvercle |
| Dimensions globales (LxDxH)                 | 190x235x125 mm                   |
| Poids                                       | 1.7 kg                           |
| Consommation d'énergie (230 V / 120 V)      | 25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)     |
| Tension nominale d'alimentation             | 120 ou 230 V; 50/60 Hz           |

## NUMÉRO DE CAT.

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 | Avec rotors R-1,5, R-0,5/0,2                  |
| BS-010202-AAA                     | 230VAC 50/60Hz prise Euro                     |
| BS-010202-AAB                     | 230VAC 50/60Hz prise UK                       |
| BS-010202-AA3                     | 230VAC 50/60Hz prise AU                       |
| BS-010202-AAC                     | 100VAC 50/60Hz prise US, 120VAC 60Hz prise US |
| BS-010202-BK                      | IQ OQ document                                |
| BS-010202-CK                      | PQ document                                   |



**R-0.5/0.2**  
BS-010205-BK  
rotor

Rotor pour 12 tubes de microtest de 0,5 ml et 12 tubes de microtest 0,2 ml



**R-1.5**  
BS-010205-AK  
rotor

Rotor pour 12 tubes de microtest de 1,5/2 ml




**R-2/0.5**  
BS-010205-CK  
rotor

Rotor pour 8 tubes de microtest 2/1,5 ml et 8 tubes de microtest 0,5 ml




**R-2/0.5/0.2**  
BS-010205-DK  
rotor

Rotor pour 6 tubes de microtest de 2/1,5 ml + 6 tubes de microtest de 0,5 ml + 6 tubes de microtest de 0,2 ml



**SR-16**  
BS-010202-AK  
rotor

Rotor pour 2 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml



**SR-32**  
BS-010205-FK  
rotor

Rotor pour 4 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml

\* pas compatible avec Combi-Spins produits avant 2015