Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Labaqua Trace, système d'eau ultra pure

DESCRIPTION

Labaqua Trace produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES

Résistivité d'eau ultrapure (grade 1)	18.2 MΩ x cm
Conductivité d'eau ultrapure (grade 1)	0.055 µS/cm
Résistivité d'eau pure (grade 2)	> 10 MΩ x cm
Conductivité d'eau pure (grade 2)	< 0.1 µS/cm
COT	< 30 ppb
Bactérie	< 1 CFU/mL
Endotoxines	< 0.15 EU/mL
Particules > 0,22 µm	< 1/mL
Durée de vie du module de déionisation (module standard)	1 m3
Réservoir de stockage	30 L
Pression de l'eau distribuée	0.8 – 4 bar
Conductivité de l'eau distribuée	< 1300 µS/cm
Dimensions (L×D×H)	320×560×620 mm
Poids	24 kg
Consommation électrique	130 W
Tension nominale d'alimentation	230 V, 50/60 Hz

NUMÉRO DE CAT.

BS-070105-A02	230VAC 50Hz prise Euro
BS-070105-A06	230VAC 50/60Hz prise UK
BS-070105-A03	230VAC 50/60Hz prise AU
BS-070102-NK	IQ OQ document

ACCESSOIRES

Kit de pré-filtre externe (polyphosphate / charbon / 1 µm) avec manomètre
BS-070104-LK



Kit de pré-filtre externe (charbon / 1µm) avec manomètre
BS-070104-KK

Jeu de préfiltre interne
BS-070104-AK

Membrane d'osmose inverse (30 L/h)
BS-070102-MK



Module de polissage
BS-070104-BK



Module de désionisation
BS-070104-IK

Microfiltre - 0
BS-070104-EK
22 µm non stérile

Microfiltre - stérile 0
BS-070104-FK
22µm

Ultrafiltre
BS-070104-GK



Lampe UV 254 nm
BS-070104-CK



Lampe UV 185 nm
BS-070104-DK