

UVR-Mi, UV-pulitore con ricircolo aria

DESCRIZIONE

UVR-Mi si applica all'inattivazione aria UV in laboratori di ricerca, sale d'attesa in reparti ambulatoriali, sale operatorie e ambulatori veterinari.

Gli strumenti garantiscono una protezione completa dalla radiazione ultravioletta diretta.

Vantaggi di **UVR-Mi**:

- **UVR-Mi** è il modello più potente di cappa UV con ricircolo aria, dotato di due lampade UV
- Protezione totale dell'utente dalla radiazione UV diretta;
- Due modalità di funzionamento: breve (con controllo timer) e continuo;
- Indicazione delle ore di attività delle lampade UV.

Fissaggio dei circolatori:

- Fissaggio dedicato su parete (standard)
- Montaggio su treppiede amovibile (opzionale)

SPECIFICHE

Fonte di radiazione UV:	2 lampade - 25 W battericida, TUV25WG13 UV-C
Livello di radiazione UV	36 mW / cm ² / s
Produttività del flusso d'aria	14 m ³ /h
Protezione totale dell'utente dalla luce UV diretta	+
Indicatore di funzionamento lampada UV	+
Display	LCD
UV contatore durata della lampada	+
Timer	1 min - 24 ore / non-stop
Interruttore automatico ON/OFF	+
Rilevazione guasti lampada	+
Dimensioni complessive (L×P×H)	110 x 135 x 660 mm
Peso	3.4 kg
Consumo energetico (230 V/120 V)	110 W (0.5 A)
Tensione nominale di funzionamento	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S dimensioni	600 x 600 x ~1100 mm

ACCESSORI



UVR-S
BS-040105-AK
treppiede



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Spina Euro
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz Spina AU
please, inquire	100VAC 50/60Hz Spina US
BS-040110-AK	IQ OQ documento
BS-040110-BK	PQ documento