

Labagua Trace, sistema per acqua ultrapura

DESCRIZIONE

Labagua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

SPECIFICHE

Resistività acqua ultrapura (grado 1)	18.2 MΩ x cm
Conduttività acqua ultrapura (grado 1)	0.055 µS/cm
Resistività acqua pura (grado 2)	> 10 MΩ x cm
Conduttività acqua pura (grado 2)	< 0.1 µS/cm
TOC	< 30 ppb
Batteri	< 1 CFU/mL
Endotossine	< 0.15 EU/mL
Particelle > 0.22 µm	< 1/mL
Durata modulo di deionizzazione (modulo standard)	1 m3
Serbatoio di raccolta	30 L
Pressione acqua di alimentazione	0.8 – 4 bar
Conduttività acqua di alimentazione	< 1300 µS/cm
Dimensioni (L×P×H)	320×560×620 mm
Peso	24 kg
Consumo energetico	130 W
Tensione nominale di funzionamento	230 V, 50/60 Hz




NUMERO DI CATEGORIA


BS-070105-A02	230VAC 50Hz Spina Euro
BS-070105-A06	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-070105-A03	230VAC 50/60Hz Spina AU
BS-070102-NK	IQ OQ documento



Set prefiltro esterno (polifosfato /
carbone / 1 µm) con manometro
BS-070104-LK




Set prefiltro esterno (carbone /
1 µm) con manometro
BS-070104-KK




Set prefiltro interno
BS-070104-AK



RO membrana (30 L/h)
BS-070102-MK



Modulo di lucidatura
BS-070104-BK



Modulo di deionizzazione
BS-070104-IK




Microfiltro - 0
BS-070104-EK
22 µm non sterile




Microfiltro - 0.22µm sterile
BS-070104-FK



Ultrafilter
BS-070104-GK



Lampadina UV 254 nm
BS-070104-CK



Lampadina UV 185 nm
BS-070104-DK