

3D, Mini-kratītājs

APRAKSTS

Kratītājs **3D** nodrošina platformas regulējamo laidenu griešanos trijās plaknēs. Uz platformas var izvietot papildus reljefotu PDM paklājiņu, kas nodrošina dažādu izmēru mēģeņu fiksāciju.

Mini-kratītājs **3D** ir kompakta ierīce ar zemu enerģijas patēriņu. Neslidošais karstumizturīgs silikona paklājiņš uz platformas virsmas nodrošina stabili trauku stāvokli šūpošanas laikā.

Nepārtrauktu darbības laiku līdz 7 dienām un virs 2 gadiem nevainojamu ekspluatāciju garantē izmantotais tiešās piedziņas mehānisms un bezsuku dzinējs. Kratītājs ir paredzēts asins paraugu samaisīšanai mēģenēs, iekrāsošanai, minigēlu attīstīšanai, paraugu mazgāšanai, blothibridizācijas reakcijām.

Iekārta ir paredzēta darbam gan bioinkubatoros, gan aukstajās telpās pie temperatūras no +4°C līdz +40°C. Zema sprieguma ārējais barošanas bloks (12V) nodrošina elektrisko drošību mitrā vidē.

Papildus reljefots paklājs **PDM** nodrošina visa veida mēģeņu fiksāciju.



SPECIFIKĀCIJA

Apgrīzību regulēšanas diapazons	5–60 apgr.
Fiksēts slīpuma leņķis	7°
Tiešās piedziņas mehānisms	+
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	168 st.
Maksimālā slodze	1 kg
Platformas darba izmēri	215x215 mm
Gabarītizmēri (PxDxA)	235x235x140 mm
Svars	1.2 kg
Ieejas strāva / jauda	12V, 260 mA / 3.1W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

KAT. NUMURS

BS-010151-AAG	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010151-AAK	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010151-AK	IQ OQ dokumenti
BS-010151-BK	PQ dokumenti



PDM
PDM
paklājīnš

Reljefots paklājs **PDM** nodrošina visa veida mēģeņu
fiksāciju.