



PST-100HL, Kratītājs-termostats mikroplatēm

APRAKSTS

Kratītājs-termostats **PST-100HL** ir paredzēts paraugu samaisīšanai divās standarta mikroplatēs ar 96 iedobītēm termostatēšanas režīmā.

Vairāku sistēmu princips, uz kura balstās aparāta konstrukcija, ļauj izmantot kratītāju-termostatu kā trīs neatkarīgas ierīces:

- Inkubators;
- Mikroplašu kratītājs;
- Kratītājs-termostats.

Firmas BioSan mikroplašu kratītāja-termostata raksturīgā ūpašība ir aprīkojums ar firmaspentēto **divpusējo mikroplates sildīšanu**, kas ļauj sasniegt pilnīgu sakritību starp iestatītu temperatūru un reālu temperatūru plates iedobītēs.

Kratītājs-termostats nodrošina:

- Saudzīgu vai intensīvu paraugu maisīšanu
- Rotēšanas ātruma regulešanu, stabilizāciju un indikāciju
- Vienādu rotēšanas amplitūdu pa visu kratītāja platformu
- Darba laika uzstādīšanu un indikāciju
- Automātisku kustības apturi pēc iestatītā laika intervāla izbeigšanās
- Platformas temperatūras iestatīšanu un indikāciju

Pielietošanas joma:

- Citoķīmijā — in situ reakciju veikšanai
- Imunkīmijā — imūnās fermentācijas reakcijas veikšanai
- Biokīmijā — olbaltumvielu un fermentu analīzei
- Molekulārā bioloģijā — biočipu analīzei



KAT. NUMURS

BS-010142-AAI	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010142-AAQ	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010142-AA4	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010142-AAJ	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010142-AK	IQ OQ dokuments
BS-010142-BK	PQ dokuments

SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras iestatīšanas diapazons	+25°C ... +100°C
Temperatūras kontroles diapazons	+5°C virs apkārtējās ... +100°C
Temperatūras iestatīšanas solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.2°C
Sildīšana	Patentēta divpusējā mikroplašu sildīšana
Apgriezienu regulēšanas diapazons	250–1200 apgr./min (solis 10 apgr./min)
Digitāla laika iestatīšana	1 min–96 st. / nepārtraukti (solis 1 min)
Orbitas diametrs	2 mm
Displejs	LCD, 16 x 2 simboli
Maksimālais mikroplašu augstums	18 mm
Mikroplašu skaits uz platformas	2
Platformas gabaritmēri	250 x 150 mm
Gabaritmēri (P×Dz×A)	270 x 260 x 125 mm
Svars	5.9 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 5 A / 60 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V