

UVR-M, Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors

APRAKSTS

Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors **UVR-M** ir pielietojams gaisa dezaktivācijai lietojot UV starojumu. Piemērots: pētījumu laboratorijās, ambulatoro iestāžu uzgaidāmās telpās, operāciju zālēs un veterinārajās klīnikās.

Ierīce nodrošina pilnu aizsardzību no tiešā ultravioletā starojuma.

Recirkulātora montēšana:

- Sienas montāža (standarta)
- Montāža uz kustīga statīva (papildus)

SPECIFIKĀCIJA

UV gaismas avots	1 x 25W baktericīdā, TUV25WG13 UV-C
UV starojuma intensitāte	18 mW / cm ² / s
Caurpūstā gaisa tilpums	14 m ³ /st.
Pilna lietotāja aizsardzība no UV starojuma	+
UV-lampas darbības indikātors	+
Gabarītizmēri (P×Dz×A)	110 x 135 x 660 mm
Svars	3.4 kg
Jauda (230V / 120V)	125 VA (540 mA) / 160 VA (1.3 A)
Barošana	230 V, 50 Hz vai 120 V, 60 Hz
---	---
UVR-S statīva izmēri	600 x 600 x ~1100 mm



KAT. NUMURS

BS-040105-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-040105-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-040105-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-040105-AAC	120VAC 60Hz US plug
BS-040105-BK	IQ OQ dokuments
BS-040105-CK	PQ dokuments

AKSESUĀRI



UVR-S
BS-040105-AK
statīvs