

UVR-Mi, Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors

APRAKSTS

Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors **UVR-Mi** ir pielietojams gaisa dezaktivācijai lietojot UV starojumu. Piemērots: pētījumu laboratorijās, ambulatoro iestāžu uzgaidāmās telpās, operāciju zālēs un veterinārajās klīnikās.

Ierīce nodrošina pilnu aizsardzību no tiešā ultravioletā starojuma.

UVR-Mi priekšrocības:

- UVR-Mi ir jaudīgāks gaisa recirkulātoru modelis ar divām UV gaismas lampām;
- Lietotāja pilnīga aizsardzība no tiešā UV starojuma;
- Divi darba režīmi - īslaicīgi (taimera kontrole) un nepārtrauktas darbības režīms;
- UV lampu nostrādes laika indikators.

Recirkulātoru montēšana:

- Sienas montāža (standarta)
- Montāža uz kustīga statīva (papildus)

SPECIFIKĀCIJA

UV gaismas avots	2 x 25W baktericīdās, TUV25WG13 UV-C
UV starojuma intensitāte	36 mW / cm ² / s
Caurpūstā gaisa tilpums	14 m ³ /st.
Pilna lietotāja aizsardzība no UV starojuma	+
UV-lampu darbības indikators	+
Displejs	LCD
UV lampu darbības taimeris	+
Taimers	1 min.–24 st. /nepārtraukti
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās	+
Lampu kļūdu detekcija	+
Gabarītmēri (PxDzxA)	110 x 135 x 660 mm
Svars	3.4 kg
Jauda (230V / 120V)	110 W (0.5 A)
Barošana	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S statīva izmēri	600 x 600 x ~1100 mm



KAT. NUMURS

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
please, inquire	100VAC 50/60Hz US plug
BS-040110-AK	IQ OQ dokuments
BS-040110-BK	PQ dokuments

AKSESUĀRI



UVR-S
BS-040105-AK
statīvs