

DB-10C, Sausā bloka termostats kivetēm

APRAKSTS

DB-10C sausā bloka termostats ir paredzēts paraugu termostatēšanai kivetēs pirms optiskā blīvuma mērījumiem.

Kopā ar jebkuru fotometru DB-10C veido minimāli nepieciešamo komplektu, lai varētu veikt dažādu biokīmisko rādītāju diagnosticešanas metodikas (fermentatīvo reakciju aktivitātes un metabolītu koncentrācijas noteikšanu).

SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras iestatišanas diapazons	+25°C ... +60°C
Temperatūras kontroles diapazons	5°C virs apkārtējās ... +60°C
Temperatūras iestatišanas solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.3°C
Temperatūras kalibrācijas koeficienta diapazons	0.936...1.063 (± 0.063)
Digitāla laika iestatišana	1 min–96 st. /nepārtraukti (solis 1 min.)
Ciparu temperatūras un laika indikācija	+
Ligzdu skaits	10 kivetes (10 mm optiskā ceļa garums)
Displejs	LCD, 2x16 simboli
Gabarītmēri (P×D×A)	140x120x70 mm
Svars	0.8 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 1 A / 12 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V



KAT. NUMURS

BS-010417-AAG	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010417-AAK	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010417-AK	IQ OQ dokumenti
BS-010417-BK	PQ dokumenti