

# DB-4S, Sausā bloka termostats stripiem

## APRAKSTS

Termostats DB-4S ir paredzēts, lai uzturētu nemainīgu paraugu temperatūru strip tipa mēģenes (mēģenes 0.2 ml), kas ir ievietotas alumīnija bloka ligzdās. Īpaši augsta temperatūras precīzitāte un izcils temperatūras viendabīgums pa bloka tilpumu. Ierīce tiek plaši pielietota veicot PCR-analīzes.

Mikroprocesora kontrolēta temperatūra un laiks. Vienlaicīga iestatīto un aktuālo temperatūras un laika vērtību indikācija.



## SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras iestatīšanas diapazons	+25°C ... +100°C
Temperatūras kontroles diapazons	5°C virs apkārtējās ... +100°C
Temperatūras iestatīšanas solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte pie +37°C	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.1°C
Digitāla laika iestatīšana	1 min – 96 st. / nepārtraukti (solis 1 min)
Ciparu temperatūras un laika indikācija	+
Ligzdu skaits	0.2 ml × 32 mēģenes vai 4 × 0.2 ml PCR stripi
Dispējs	LCD, 2x16 simboli
Gabarītizmēri (P×Dz×A)	140x120x70 mm
Svars	0.7 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 850 mA / 10.2 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

## KAT. NUMURS

BS-010420-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010420-AAK	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010420-BK	IQ OQ dokuments
BS-010420-CK	PQ dokuments