

TDB-120, Sausā bloka termostats

APRAKSTS

TDB-120 ir tradicionāls Biosan sausā bloka termostats laboratorijas darbam. Termostats ir paredzēts pastāvīgas temperatūras uzturēšanai paraugos mēģenēs, kas novietotas alumīnija bloka iedobumos. Nepārspējami augsta temperatūras precizitāte un vienmērība pa visu bloku. Ierīce tiek plaši pielietota PCR analīžu veikšanai.

Mikroprocesora kontrolēta temperatūra un laiks. Vienlaicīga iestatīto un aktuālo vērtību indikācija.

Bloku (ir iebūvēti) specifikācija:

Ir pieejami divi modeļi, kuriem iespējams izvēlēties mēģeņu izvietojumu, atbilstošu vairumam standarta laboratorijas procedūru vajadzībām:

- A-53 bloks 21 x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml mikromēģenēm
- A-103 bloks 21 x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml + 50 x 0.2 ml mikromēģenēm.

SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras iestatīšanas diapazons	+25°C ... +120°C
Temperatūras kontroles diapazons	5°C virs apkārtējās ... +120°C
Temperatūras iestatīšanas solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte pie +37°C	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.1°C
Temperatūras kalibrācijas koeficienta diapazons	0.968...1.031 (± 0.031)
Digitāla laika iestatīšana	1 min. – 96 st. (solis 1 min.)
Displejs	LCD, 2x16 simboli
Gabarītmēri (PxDxA)	230 × 210 × 110 mm
Svars	2.8 kg
Jauda (230V)	200 W (870 mA)
Barošana	230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz



KAT. NUMURS

With block A-53	Ar bloku A-53
BS-010401-PAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010401-PAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010401-PA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010401-PAC	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
With block A-103	Ar bloku A-103
BS-010401-QAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010401-QAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010401-QA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010401-QAC	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010401-CK	IQ OQ dokuments
BS-010401-DK	PQ dokuments