

## Bio TDB-100, Sausā bloka termostats

### APRAKSTS

**Bio TDB-100** ir kompakts, viegli lietojams termostats mikromēģenēm. Tas ir speciāli izstrādāts ilgstošai inkubēšanai dažādās temperatūrās. Universālais alumīnija bloks ir pielāgots trīs populārāko veidu mikromēģenēm.

Vienlaicīga uztādītās un aktuālās temperatūras indikācija.

Bloka ietilpība:

- 24 x 2/1.5 ml;
- 15 x 0.5 ml;
- 10 x 0.2 ml; mikromēģenes.



### SPECIFIKĀCIJA

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatūras iestatīšanas diapazons             | +25°C ... +100°C                                 |
| Temperatūras kontroles diapazons                | 5°C virs apkārtējās ... +100°C                   |
| Temperatūras iestatīšanas solis                 | 0.1°C                                            |
| Temperatūras stabilitāte                        | ±0.1°C                                           |
| Temperatūras viendabīgums pie +37°C             | ±0.1°C                                           |
| Temperatūras kalibrācijas koeficienta diapazons | 0.936 ... 1.063 (± 0.063)                        |
| Bloka ietilpība                                 | 24x2/1.5 ml + 15x0.5 ml + 10x0.2 ml mikromēģenes |
| Bloka diametrs / dziļums                        | Ø 130 mm / 45 mm                                 |
| Digitāla laika iestatīšana                      | 1 min – 96 st. / nepārtraukti (solis 1 min)      |
| Displejs                                        | LCD, 2x16 simboli                                |
| Gabarītmēri (PxDxA)                             | 210x230x115 mm                                   |
| Svars                                           | 2.8 kg                                           |
| Jauda (230V)                                    | 200 W (870 mA)                                   |
| Barošana                                        | 230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz              |

### KAT. NUMURS

| With built-in block | Ar iebūvētu bloku                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| BS-010412-AAA       | 230VAC 50/60Hz Euro plug                    |
| BS-010412-AAB       | 230VAC 50/60Hz UK plug                      |
| BS-010412-AA3       | 230VAC 50/60Hz AU plug                      |
| BS-010412-AAC       | 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug |
| BS-010412-AK        | IQ OQ dokuments                             |
| BS-010412-BK        | PQ dokuments                                |