

T100, sildošie cirkulātori - ūdens vannas

APRAKSTS

Ierīces no daudzfunkcionāla ierīču klāsta, tajās tiek apvienota "Grant" leģendārā kvalitāte un drošums. Precīza temperatūras kontrole plašam pielietojumam laboratorijas darbā.

- Precīza un droša temperatūras kontrole - paraugiem un lietotājiem
- Intuitīva programēšana un pārdomātas dizaina iezīmes - Granta sildošiem cirkulātoriem un ūdens vannām padara strādāšanu ar tiem par vieglu darbu
- Izturīga konstrukcija - ilgmūžība, uzticamība un ilgtermiņā zemas izmaksas

Pielietojums:

Grant sildošie cirkulātori un ūdens vannas nodrošina daudzām rutīnas un jutīgām analītiskām procedūrām precīzu sildīšanu un dzesēšanu, ietverot paraugu inkubēšanu, kalibrāciju un kvalitātes kontroles testus.

Piezīme:

- specifikācija **T100** + 5/12 plastmasas/nerūsējošā tērauda vannām, kā arī citām termostatu un vannu kombinācijām ir atrodamā [šeit](#)
- darbam zem apkārtējās vides temperatūras ir nepieciešams papildus dzesētājs C1G

SPECIFIKĀCIJA

Dzesēšanas/sildīšanas diapazons	->
T100-P5	apkārt. +15 ... 99°C
T100-P12	apkārt. +5 ... 99°C
T100-ST5	apkārt. +15 ... 100°C
T100-ST12	0 ... 100°C
Temperatūras stabilitāte pie 70°C	±0.05°C
Temperatūras vienmērība pie 70°C	±0.1°C
Iestatīšanas solis	±0.1°C
Displejs	4 ciparu LED
Vannu tilpums	5 vai 12 litri
Noklusējuma temperatūru skaits	3
Rekalibrācijas punkti	2
Drošība: pret pārkaršanu	fiksēta
Sildītāja jauda (230 V)	1.3 kW
Augstums virs vannas malas	200 mm
Dziļums zem vannas malas	135 mm



KAT. NUMURS

T100-P5 EURO	T100-P5 (plastmasas, 5 litru)
T100-P12 EURO	T100-P12 (plastmasas, 12 litru)
T100-ST5 EURO	T100-ST5 (nerūsējošā tērauda, 5 litri)
T100-ST12 EURO	T100-ST12 (nerūsējošā tērauda, 12 litri)