

UVC/T-M-AR, DNS/RNS UV attīrīšanas bokss



APRAKSTS

UV bokss **UVC/T-M-AR** tiek izmantots tīriem darbiem ar DNS paraugiem. Aparāti nodrošina aizsardzību pret kontamināciju.

Visi boksi ir galda modeļi, tie ir izgatavoti no metāla rāmja, stikla (vai organiskā stikla) un darba virsmas, kas ir izgatavota no nerūsējošā tērauda (skatīt boksu specifikāciju).

Bokss ir aprīkots ar vienu atklātu UV lampu, kas atrodas boksa augšējā daļā. UV starojums dezinficē darba virsmu, deaktivējot DNS/RNS fragmentus 15-30 min laikā. Ciparu taimeris kontrolē tiešās ultravioletās apstarošanas ilgumu. Dienas gaismas lampa nodrošina darba vietas apgaismošanu.

Boksi ir aprīkoti ar baktericīdo caurplūdes UV recirkulatoru AR, kas nodrošina pastāvīgu dezinfekciju boksa iekšpusē darba laikā. Aparāti ir rekomendēti darbam ar DNS/ RNS amplikoniem.

UV recirkulators AR sastāv no UV lampas, ventilatora un pretputekļu filtra, ievietotiem speciālā korpusā, tādējādi UV boksu apkalpojošs personāls netiek pakļauts UV starojuma iedarbībai. Recirkulators paaugstina UV staru maksimālo blīvumu, padarot to pietiekoši intensīvu DNS/RNS deaktivācijai. Caur recirkulatoru tiek caursūkņēti 100 boksa apjomi vienā stundā, nodrošinot pastāvīgus antiseptiskus darba apstākļus boksa iekšpusē.

Pieejams pēc pasūtījuma speciāli boksam piemērots galds uz riteņiem **T-4** (ar bloķējamām riteņiem)

Biosan boksu priekšrocības:

- Augsta blīvuma UV dekontaminācija bez ozona radīšanas
- UV lampu ilgstošs darba mūžs (9000 stundas)
- UV lampu automātiskā izslēgšana, atverot priekšējo paneli
- Baktericīdais caurplūdes recirkulators, kas nodrošina boksa iekšējās telpas pastāvīgu dezinficēšanu darba laikā
- Triecienizturīga stikla sienas
- Zems trokšņu un enerģijas patēriņa līmenis
- Galds boksa uzstādīšanai **T-4**
- Boksi ar AR recirkulatoru ir Biosan patentēts risinājums



KAT. NUMURS

BS-040104-AAA	100-240VAC 50/60Hz Euro plug
BS-040104-AAB	100-240VAC 50/60Hz UK plug
BS-040104-AAC	100-240VAC 50/60Hz US plug
BS-040104-AA3	100-240VAC 50/60Hz AU plug
With built in socket	Ar iebūvētu kontaktligzdu
BS-040104-A06	100-240VAC 50/60Hz Euro socket, Euro plug
BS-040104-A07	100-240VAC 50/60Hz UK socket, UK plug
BS-040104-A08	100-240VAC 50/60Hz US socket, US plug
BS-040104-A24	100-240VAC 50/60Hz AU socket, AU plug
BS-040104-AK	IQ OQ dokuments
BS-040104-BK	PQ dokuments

SPECIFIKĀCIJA

Sieniņu materiāls	Aizmugure: nerūsējošs tērauds. Sāni un priekša: stikls (EUROGLASS, Vācija)
Darba virsmas materiāls	Nerūsējošs tērauds
Atklātā UV lampa	1 x 25W baktericīdā, TUV25WG13 UV-C
UV starojuma intensitāte	15 mW / cm ² / sec
Starojuma veids	UV starojums (253.7 nm), bez ozona
Digitāla laika iestatīšana atklātajam UV starojumam	1 min–24 st. / nepārtraukti (solis 1 min)
UV-recirkulātors	1x25W (efektivitāte >99% uz 1 h)
Dienasgaismas lampa (darba virsmas izgaismošanai)	1 x TLD-15W
Sānu materiāla biezums	4 mm
Augšējā frontālā paneļa biezums	8 mm
Ekrāna biezums	4 mm
Optiskā caurlaidspēja	95%
UV aizsardzība	>96%
Darba vietas izmēri	650 × 475 mm
Drošība	Atveroties vārstam automātiska atklātās UV lampas atslēgšana
Rozetes, boksa iekšienē	Ir ieeja ierīču barošanas vadiem vai pēc izvēles viena kontaktligzda, maks. 1000W (pasūtiet attiecīgi)
Gabarītizmēri (P×Dz×A)	690 × 535 × 555 mm
Svars (netto / brutto)	28.8 / 39 kg
Jauda	67 W
Barošana	100-240 V, 50/60Hz
Papildus galds	T-4 (800 × 600 × 750 mm)



T-4
BS-040101-BK
Galds

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.



LF-1
BS-050101-BK
Atvilktnu skapis

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.



PDS-250
BS-040107-DK
DNS/RNS dekontaminācijas
šķīdums

Piesārņojums ir īpaša problēma augsti jutīgās PĶR reakcijās. Radušies no aerosola, uz vismām esošie nukleīnskābju fragmenti var novest pie kroskontaminācijas, kura, savukārt, noved pie neprecīziem rezultātiem un viltus pozitīviem vai ...

[Lasīt vairāk](#)