

Bio RS-24, Мини-ротатор

ОПИСАНИЕ

Мини-ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим бюджетом. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

PRS - платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами;

PRSC - платформы оснащены клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	5–30 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин. – 24 ч. / непрерывно
Вертикальное вращение	360°
Максимальное время непрерывной работы	8 ч.
Размеры (Д×Ш×В)	325x190x155 мм
Вес	1,4 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 110 мА/1,3 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60 Гц; выход. DC 12 В

КАТ. HOMEP

Including PRS-22 platform	Со std. платформой PRS-22
BS-010133-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010133-AAK	230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010133-BK	IQ OQ документ
BS-010133-CK	PQ документ

АКСЕССУАРЫ



PRS-22
BS-010117-FK
платформа

22 пробирки диам. 10-16 мм (1.5 мл, 2 мл, 5мл, 10 мл 15 мл пробирки).



PRSC-18
BS-010117-EK
платформа

18 пробирки диам. 16 мм (15 мл пробирки).



PRS-4/12
BS-010117-AK
платформа

4 пробирки диам. 20-30 мм (50 мл пробирки) и 12 пробирок диам. 10-16 мм (1.5 - 15 мл пробирки).