

TS-100C, Термошайкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

ОПИСАНИЕ

Термо-шайкер TS-100C обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шайкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции TS-100C отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим:

- Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержание равной амплитуды вращения по всему блоку термо-шайкера
- Стабильное поддержания температуры в широком диапазоне по всей поверхности блока
- Жидкокристаллический дисплей показывает установленные и текущие значения температуры, скорости и времени работы
- Тихая работа двигателя, компактный размер, продолжительный срок службы

Термо-шайкер может выполнять функции нагрева, охлаждения и перемешивания как одновременно, так и независимо друг от друга.

Функция калибровки температуры:

С помощью данной функции пользователь может откалибровать прибор в пределах $\pm 6\%$ для компенсации разницы в термических свойствах пробирок от разных производителей.

Предлагается пять (5) алюминиевых блоков, в том числе и блок с крышкой для ПЦР-планшетов. Все блоки взаимозаменяемы и легко устанавливаются на термо-шайкере.

Прибор применяется:

- В генетических анализах — при выделении ДНК, РНК и дальнейшей пробоподготовке
- В биохимии изучения ферментативных реакций и процессов
- Экстракция метаболитов из клеточного материала



КАТ. НОМЕР

Without thermoblock	Без термоблока
BS-010143-AAI	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010143-AAQ	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010143-AA4	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010143-AAJ	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010143-HK	IQ OQ документ
BS-010143-IK	PQ документ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	4°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	15°C ниже комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Точность температуры при +37°C	±0,5°C
Средняя скорость нагрева в диапазоне от +25°C...+100°C	5°C/мин
Средняя скорость охлаждения в диапазоне от +100°C...+25°C	5°C/мин
Средняя скорость охлаждения в диапазоне от +25°C до +4°C	1.8°C/мин
Равномерность распределения температуры по блоку при +4°C	±0,6°C
Равномерность распределения температуры по блоку при +37°C	±0,1°C
Равномерность распределения температуры по блоку при +100°C	±0,3°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.936...1.063 (± 0.063)
Диапазон регулирования скорости	250–1400 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин–96 ч (шаг 1 мин.)
Орбита	2 мм
Дисплей	ЖК, 16 × 2 знаков
Микропроцессор, контролирующий время, скорость и температуру	+ +
Максимальное время непрерывной работы	196 часов
Размеры (Д×Ш×В)	220x240x90 мм (без блока)
Вес	3,7 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 4,9 А / 60 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В

АКСЕССУАРЫ



SC-18C
BS-010143-AK
блок

Для 20 пробирок, объёмом 0,5 мл + 12 пробирок, объёмом 1,5 мл

SC-18/02C
BS-010143-CK
блок

Для 20 пробирок, объёмом 0,2 мл + 12 пробирок, объёмом 1,5 мл

SC-24NC
BS-010143-GK
блок

Для 24 пробирок, объёмом 1,5 мл

SC-24C
BS-010143-EK
блок

для 24 пробирок, объёмом 2 мл

SC-96AC
BS-010143-FK
блок

Для 96-луночного ПЦР микропланшета без юбки или с полуобойкой, (0,2 мл)