

DB-10C, Термостат типа “Драй-блок” для кювет

ОПИСАНИЕ

Термостат **DB-10C** предназначен для термостатирования образцов перед проведением измерений оптической плотности.

В сочетании с фотометром для кювет составляет минимальный комплект для реализации методик диагностики биохимических показателей (активности ферментативных реакций и концентрации метаболитов).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	+25°C ... +60°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +60°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0,3°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.936...1.063 (± 0.063)
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч.
Цифровая индикация температуры и времени	+
Количество гнезд	10 мест для кювет длиной оптического пути 10 мм
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	140x120x70 мм
Вес	0,8 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 1 А / 12 Вт
Внешний блок питания	вход. АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В



КАТ. НОМЕР

BS-010417-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010417-AAK	230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010417-AK	IQ OQ документ
BS-010417-BK	PQ документ