

DB-4S, Термостат типа “Драй-блок” для стрипов

ОПИСАНИЕ

Термостат DB-4S предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в стрипах (пробирки 0,2 мл), помещенных в гнезда алюминиевого блока. Бесprecedентно высокая точность и равномерность температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР-анализа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0.1°C
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч. / непрерывно
Цифровая индикация температуры и времени	+
Количество гнезд	32 для 0,2 мл пробирок или 4 для 8-месных стрипов 0,2 мл
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	140×120×70 мм
Вес	0,7 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 850 мА / 10,2 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В



КАТ. НОМЕР

BS-010420-AAA	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-010420-AAK	230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010420-BK	IQ OQ документ
BS-010420-CK	PQ документ